DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr S-70PC-3

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

3.01.001.99100.01233

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Drogowe słupy oświetleniowe dla obszarów ruchu

Producent:

Producent:	Elektromontaż Rzeszów SA	**Elektromontaż Rzeszów S.A** **35-210 Rzeszów, ul Baczyńskiego 7a**

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 1

Norma zharmonizowana:

EN 40-5: 2002

Jednostka lub jednostki notyfikowane

Instytut Techniki Budowlanej, Numer jednostki notyfikowanej: 1488

Deklarowane właściwości użytkowe:

<table>
<tr><th>Zasadnicze charakterystyki</th><th>Deklarowane właściwości użytkowe</th></tr>
<tr><td>Wytrzymałość na obciążenie poziome</td><td>Wytrzymałość na obciążenia poziome: M_F=7,2 [kNm]
Rodzaj sprawdzenia projektu : obliczenia (C)
Ciężar oświetlenia: 50 [kg]
Klasa ugięcia: 6 %
<table>
<tr><th colspan="4">Powierzchnie nawietrzne (A_N) przy bazowej prędkości wiatru (C-v) dla stref wiatrowych obszaru Polski i wysokość (H) n.p.m.:</th></tr>
<tr><th>Strefa</th><th>Wysokość (H)m n.p.m.</th><th>Prędkości (C-v) [m/s]</th><th>Powierzchnia (AN) [m²]</th></tr>
<tr><td>I</td><td>≤300</td><td>22</td><td>0,773</td></tr>
<tr><td>I</td><td>≤500</td><td>25</td><td>0,544</td></tr>
<tr><td>II</td><td>≤300</td><td>26</td><td>0,486</td></tr>
<tr><td>III</td><td>≤950</td><td>30</td><td>0,318</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Właściwości przy uderzeniu pojazdu (bezpieczeństwo bierne)</td><td>Bezpieczeństwo bierne klasa: 0</td></tr>
<tr><td>Trwałość</td><td>Strefa A, B, C - powłoka cynkowa na całej powierzchni zgodna z EN-1461</td></tr>
</table>

Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (-a):

Dyrektor Zakładu Produkcji Metalowej

w Rzeszowie, dnia 30 STY. 2026 .....

ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A.
Zakład Produkcji Metalowej

mgr inż. Dawid Latała
DYREKTOR DS. PRODUKCJI

.....
(podpis)

Powyższa deklaracja właściwości użytkowych dotyczy słupa prostego (oprawa na wysokości 7 m).

Szczegółowe dane dotyczące słupów wysięgnikowych **S-80C-3** których bazą (trzonem) jest słup S-70PC-3 zawarte są w katalogu Elektromontaż Rzeszów Słupy i Maszty oświetleniowe, dostępnym na stronie internetowej:
http://www. bezpieczneslupy.eu/

Strefa A – zewnętrzna powierzchnia od wysokości 0,2 poziomu gruntu do wierzchołka, Strefa B – zewnętrzna. Powierzchnia, minimum 0,25m od poziomu gruntu, Strefa C – wnętrze słupa